

Montážní návod

Dlaždice je možné pouze položit na stabilní a zhuštěný povrch. Druhou možností je dlaždice přilepit na betonový povrch.

Základní pokyny:

Dlaždice je třeba před uložením zkontolovat. Doporučuje se jednorázový nákup dlaždic jedné výrobní šarže, aby se předešlo rozdílům v odstínech dlaždic.

Před lepením pomocí vodováhy kontrolujeme, zda je první řada desek vodorovná. Poté odstraníme všechny nečistoty a nerovnosti ze zadní části dlaždic. Lepidlo nanášíme pomocí hřebenu a poté rovnoměrně dotláčíme dlaždici ke stěně. Nadměrné množství lepidla odstraníme špachtlí. Dlaždice je možné řezat pomocí pily na dřevo.

Vhodné podklady: dlaždicemi lze lepit na stěny z betonu, pórobetonu, cihel, kvádrů, tvárníc typu "YTONG", sádrokartonových panelů. atd.

Doporučení pro lepení:

1. Dlaždice přilepíme na čistý, suchý a rovný povrch. Lepený podklad natřete základním nátěrem GRUNT PERFECT firmy STEINBLAU.
2. Podklad musí být stabilní a přenášet zatížení dlaždic.
3. Dlaždice doporučujeme vybírat z několika krabic současně, aby se odstíny rovnoměrně rozložily.
4. Doporučujeme použít lepidlo firmy Steinblau.
5. teplota prostředí během lepení a 48 hodin po lepení nemá být nižší než 5 °C a vyšší než 35 °C.

Poznámky:

- a) firma STEINBLAU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž dlaždic na stěně. Reklamace týkající se barev nejsou po montáži dlaždic brány v úvahu.
- b) Nepatrné rozdíly v rozměrech a barvách vyplývají z ručního charakteru výroby a dodávají stěně přirozený vzhled.
- c) Výrobce v náročních zákazníků nebude v úvahu rozdíl v barvě materiálů dokoupených později.
- d) Veškeré informace týkající se montáže jsou všeobecné a nezohledňují konkrétní podmínky na místě montáže. V případě pochybností je třeba poradit se s odborníky.