

Montážní návod

Základní pokyny:

Dlaždice je třeba před uložením zkontrolovat. Doporučuje se jednorázový nákup dlaždic jedné výrobní šarže, aby se předešlo rozdílům v odstínech dlaždic.

Před lepením pomocí vodováhy kontrolujeme, zda je první řada desek vodorovná. Poté odstraníme všechny nečistoty a nerovnosti ze zadní části dlaždic. Lepidlo nanášíme pomocí hřebenu, a poté rovnoměrně dotlačíme dlaždici ke stěně. Nadměrné množství lepidla odstraníme špachtlí. Dlaždice je možné řezat pomocí pily na dřevo.

Vhodné podklady: dlaždicemi lze lepit na stěny z betonu, pórobetonu, cihel, kvádrů, tvárnic typu "YTONG", sádrokartonových panelů. atd.

Doporučení:

1. Dlaždice přilepíme na čistý, suchý a rovný povrch. Lepený podklad natřeme základním nátěrem GRUNT PERFECT firmy STEINBLAU.
2. Podklad musí být stabilní a přenášet zatížení dlaždic.
3. Dlaždice doporučujeme vybírat z několika krabic současně, aby se odstíny rovnoměrně rozložily.
4. Doporučujeme použít lepidlo firmy Steinblau.
5. Teplota prostředí během lepení a 48 hodin po lepení nemá být nižší než 5 °C a vyšší než 35 °C.
6. Po ukončení prací dlaždice natřeme impregnačním prostředkem BETON PERFECT firmy STEINBLAU, který udržuje obklad čistý.

Poznámky:

- a) Firma STEINBLAU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž dlaždic na stěně. Reklamáce týkající se barev nejsou po montáži dlaždic brány v úvahu.
- b) Nepatrné rozdíly v rozměrech a barvách vyplývají z ručního charakteru výroby a dodávají stěně přirozený vzhled.
- c) Výrobce v nárocích zákazníků nebere v úvahu rozdíl v barvě materiálů dokoupených později.
- d) Veškeré informace týkající se montáže jsou všeobecné a nezohledňují konkrétní podmínky na místě montáže. V případě pochybností je třeba poradit se s odborníky.