

Technický list

Penetrace PERFECT GRUNT

Charakteristika:

Impregnat bez rozpouštědel, ředitelný vodou, na vodní bázi disperze syntetických pryskyřic. Proniká do pór ve hmotě a po odpaření vody se zanechává na povrchu jejich stěn suchou usazeninu.

Technické údaje:

Hustota: 1,02 g/cm³

Teplota: +5 °C do +25 °C

Barva: bezbarvý

Orientační spotřeba:

Od přibližně 0,05 l/m² do přibližně 0,20 l/m², podle druhu a nasákavosti podloží. Konečnou spotřebu určujte v závislosti na místních podmínkách a určujte ji na základě zkoušek vykonaných na reprezentativním podloží.

Použití:

K použití základové vrstvy PERFECT GRUNT jsou vhodná minerální podloží (beton, zdi z cihel, omítky atd.), jakož i sádkartonové desky. Všechna podloží musejí být suchá, nosná, rovná, stabilní, čistá a bez látek, které by snižovaly přilnavost. Případné procesy tvrdnutí a vázání čerstvě zabudovaných hmot by ukončete před přistoupením k podkládání.

Nanášení hmoty:

Materiál nanásejte rovnoměrně štětcem, válečkem nebo postříkem. Nejlepší výsledek a možnost kontroly stejnorodosti podkládání přináší ruční vtírání širokým štětcem. Případné nečistoty se snažte odstraňovat průběžně, když jsou čerstvé.