

Model	HB25XU0A	HB35XU0A	HB50BP0A	HB70KW0A
Model vnitřní jednotky	HB25XU0AG	HB35XU0AG	HB50BP0AG	HB70KW0AG
Model venkovní jednotky	AS25XU0EW	AS35XU0EW	AS50BP0EW	AS70KW0EW
Standardní výbava	Bezdrátové dálkové ovládání RZY1, ovládání hotelovou kartou			

Režim chlazení

Nominální výkon (min. – max.)	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Jmenovitý elektrický výkon (Min. – Max.)	W	650 (170-1400)	945 (190-1500)	1295 (260-1800)	2055 (420-2760)
Jmenovitý proud	A	2,6	4,0	5,8	8,9
Faktor EER	W/W	4,00	3,70	3,86	3,4
Faktor SEER	W/W	8,5	8,5	7,6	7,8
Energetická třída	-	A+++	A+++	A++	A++

Režim topení

Nominální výkon (min. – max.)	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6800 (1800-8000)
Jmenovitý elektrický výkon (Min. – Max.)	W	750 (170-1500)	1025 (190-1600)	1380 (320-1650)	1830 (395-2850)
Jmenovitý proud	A	3,2	4,5	6,2	9,4
Faktor COP	W/W	4,0	3,8	3,91	3,71
Faktor SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Energetická třída	-	A++	A++	A++	A++

Vnitřní jednotka

Množství vzduchu	m³/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Hladina akustického tlaku (rychlost vent.- vysoká/ střední vysoká/střední/střední nízká/nízká/tichá)	dB(A)	40/37/35/33/31/25	40/38/35/33/31/26	44/42/39/37/35/31	47/42/40/38/36/32
Rozměry (Š x V x H)	mm	850×293×204	850×293×204	973×303×227	1070×322×232
Hmotnost netto	kg	8.5	8.5	11	12,5

Venkovní jednotka

Hladina akustického tlaku	dB(A)	54	54	57	59
Rozměry (Š x V x H)	mm	815×585×280	815×585×280	860×667×310	900×750×340
Hmotnost	kg	28	33	39	49
Napájení	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Rozsah provozních teplot (chlazení)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Rozsah provozních teplot (topení)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24

Potrubí

Průměr kapalinového potrubí	Ø mm (cal)	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	6,35 (1/4')	9,52 (3/8')
Průměr plynového potrubí	Ø mm (cal)	9,52 (3/8')	9,52 (3/8')	12,7 (1/2')	15,88 (5/8')
Délka potrubí bez doplnění / převýšení	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15

Chladivo

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Tovární náplň	kg	0,75	0,8	1,15	1,5
Délka potrubí bez nutnosti doplňování	m	5	5	5	5
Dodatečné množství	g/m	20	20	20	30
Ekvivalent CO ₂	t	0,51	0,54	0,78	1,01

Výše uvedené konstrukční údaje a technické parametry jsou uvedeny k datu publikace a mohou být zastaralé z důvodu neustálého zlepšování našich produktů. Uvedené hodnoty hladiny hluku jsou měřeny v bezdrázové komoře.

Doplňkové funkce

Provoz v režimu topení až do -22°C venkovní teploty	
Venkovní jednotka s ohřevem odtokové vody	
Optimální pracovní režim (SMART)	
Režim ECONomy	
Režim rychlého chlazení (SUPER COOL)	
Speciální nezámrzný režim vytápění +8°C	
Přívod vzduchu 4D	
Automatické horizontální a vertikální žaluzie (SWING)	
Funkce inteligentního řízení teploty v místnosti (I FEEL)	
Funkce čištění vzduchu - režim ionizace (HI-NANO)	
Čidlo vlhkosti vzduchu	
Filtr 4v (Vitamin C + ionty stříbra + katechin + HEPA)	
Filtr s aktivním uhlím	
Ochrana proti růstu bakterií a plísní	
Odnímatelný, snadno čistitelný panel	
Regulace rychlosti ventilátoru vnitřní jednotky - auto nebo 5 manuálních nastavení	
Automatické obnovení činnosti (AUTORESTART)	
Tichý režim (SILENT)	
Speciální režim pro noc/spánek (SLEEP)	
	Automatické noční stmívání displeje na předním panelu v režimu spánku (SLEEP)
	Vývody kondenzátu (vpravo / vlevo)
	24. hodinový časovač (24h)
	Samočistící systém vnitřní jednotky
	Autodiagnostika
	Funkce hotelové karty
	Modul WiFi
	Funkce Smart Voice Control - ovládání hlasem

Hisense Unipure

