

T-SILENCE dB 17

Akustická fólie

Role tvořena hladkou polymerní fólií z jedné strany kryta netkanou polypropylenovou textilií a z druhé strany spunbond tkaninou. Výrobek je určen k pokládce na potěr nebo podlahu a následnému přímému pokrytí keramickou dlažbou nebo dřevěnou podlahou.



Technický údaj	Norma	Hodnota
Váha	EN 9864	1,1 kg/m ² (±5%)
Tloušťka	EN 9863	2,5 mm (±20%)
Vnitřní hustota jádra		0,95 g/cm ³
S _d	DIN 52615	>60 m
Tepelná vodivost při 10° (λ)	EN 12667	0,04 W/mK
Útlum kročejového hluku	EN ISO 10140-3 / 717-2	17 dB*
Kompresce při konstantním zatížení (5kPa 122g)	EN1606	<0,07 mm
Test Robinson Wheel	ASTM C627	#8069/18 Centro ceramico Bologna
Pevnost v tlaku při 10 % defor.	ASTM D1621	1,471 kPa
Výtažný test (epoxidové lepidlo)	EN 1348*	>0,2 N/mm ²
Šířka role		1 m (± 0,05)
Délka role		10 m (± 0,1)

* Zpráva o testu #0050/DC/ACU18 CSI spa (Milano); na povrchu > 10 m²

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou pravdivé a v souladu s naší současnou úrovní znalostí. Vlivem výsledků nového výzkumu a praktické aplikace mohou vyžadovat technické listy revize. Nemůže existovat žádná záruka ani závazek odvozený z informací zde uvedených.