

FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o.

Put Narodnih Heroja 12., 24420 KANJIŽA, SRB Tel. +381 24 874-700 Fax

+381 24 875-165 www.fim.co.rs e-mail: office@fim.co.rs



## FIMIZOL EXPRESS

Základní nátěr na bázi bitumenu a organického rozpouštědla podle

normy SRPS U.M3.240

### POPIS VÝROBKU:

Homogenní směs asfaltu a speciálního organického rozpouštědla, která zajišťuje krátkou dobu schnutí a splňuje tak požadavky moderního stavebnictví.

### OBLAST POUŽITÍ:

Aplikován jako prvotní nátěr pro přípravu hydroizolačního podkladu, po odstranění prachu, atd.

### CHEMICKÉ SLOŽENÍ:

Základní nátěr na bázi bitumenu a organického rozpouštědla.

#### OBECNÉ VLASTNOSTI

Konzistence		kapalina
Barva		černá
Podíl asfaltu	%	min. 30
Bod měknutí podle R&B	°C	min. 55
Bod hořlavosti podle Markusona	°C	max. 35
Rezistentní při zvýšené teplotě, bez úniku	°C	70
Pružnost při nízkých teplotách, bez prasklin	°C	4
Čas schnutí	min	60

### POUŽITÍ:

Použití za studena, bez ředění, před manipulací se dobře promíchá. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stroje. Další fáze práce je po zaschnutí nanesené vrstvy. Nesmí se zahřívát. Použití otevřeného ohně při práci je **ZAKÁZÁNO**. Při aplikaci v uzavřených prostorech musí být zajištěno dobré odvětrávání. Průměrná spotřeba je 0,35 kg/m<sup>2</sup>, v rozmezí 0,2-0,5 kg/m<sup>2</sup>.

### BALENÍ A PŘEPRAVA:

Dodává se v baleních po 4, 5, 9, 23 a 180kg. Jako vysoce hořlavý materiál, je skladován a přepravován v krytých prostorech vozidel chráněných před sluncem, teplem a mechanickým poškozením.

Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001.



Tegola Bohemia, s.r.o.  
an IWIS group company  
Březecká 795/12  
193 00 Praha 9 - Počernice

IČ: 15887391  
DIČ: CZ15887391

www.tegola.cz  
tegola@tegola.cz  
tel.: +420 286 882 946



## FIMIZOL EXPRESS

Primer based on bitumen and organic solvent  
standard SRPS U.M3.240

### PRODUCT DESCRIPTION:

**FIMIZOL EXPRESS** is a homogeneous mixture of bitumen and a special organic solvent which ensures short drying period thus fulfilling requirements of modern construction industry.

### FIELDS OF APPLICATION:

**FIMIZOL EXPRESS** is applied as previous primer for preparation of waterproofing substrate, dust removal etc.

### CHEMICAL COMPOSITION:

Primer based on bitumen and organic solvent

### PRODUCT CHARACTERISTICS:

GENERAL FEATURES		
Aspect		Liquid
Colour		Black
Bitumen content	%	min. 30
Softening point acc. to R&B	°C	min. 55
Point of inflammability acc. to Markuson	°C	max. 35
Flow resistance at elevated temperature, no leakage	°C	70
Flexibility at low temperature, no cracking	°C	4
Time of drying	min	60

### USAGE:

It is used in cold condition, without dilution, well mixed before handling. It should be put with brush, roller or machine. The next work phase is done after drying of the painted mass. It must not be heated. Usage of open flame during work is PROHIBITED. When applied in closed areas good airing must be ensured. The average consumption is 0,35 kg/m<sup>2</sup>, and varies from 0,2-0,5 kg/m<sup>2</sup>.

### PACKAGING, DELIVERY AND TRANSPORTATION:

FIMIZOL EXPRESS is delivered in packaging of 4, 5, 9, 23 and 180 kg. As highly inflammable material, it is stored and transported in covered areas and vehicles, protected from the sun, heat and mechanical damages.

Our products are made according to standard ISO 9001 and ISO 14001

