

TH2-STOP


 Ref. Std ETAG 22 + ETA 19/0139
 Certificate number: 0970-CPR-139

Popis: Třívrstvá hydroizolační fólie s aplikací pod keramické obklady a dlažby, k ochraně podlah a stěn před vlhkostí a migrací vodní páry. Kompletní systém s příslušenstvím.



Technický údaj	Norma	Hodnota
Materiál	-	PP
Materiál vnitřního jádra (+ UV stabilizátor)	-	LDPE
Tloušťka vnitřního jádra	EN 1849-2	0,22 mm ($\pm 0,05$)
Váha	EN 1849-2	275 g/m ² ($\pm 10\%$)
Tloušťka 2 kPa	EN 1849-2	0,5 mm ($\pm 10\%$)
Průnik vody/vodotěsnost pod instalovaným materiálem	EN 1928B PG AIV F 3,8	1,5 (24h bez úniku)
Přenos vodní páry	ASTM E96-15 (metoda E)	0,033 gr/ft ² /hr/inHg
Chemická odolnost v instalovaném zařízení	EN 1847 EN 527-3	Odolná alkáliím a kyselinám
Robinson Wheel test	ASTM C 627	Těžké kom.hodnocení *
Tažná zkouška (cem.lepidlo)	EN 1348	0,5 N/mm ² ($\pm 0,1$)
Šířka role	-	1 m ($\pm 0,1$)
Délka role	-	5 m nebo 30 m ($\pm 0,2$)

* Zpráva o zkoušce # TJ1732, vypracovaná společností QAI Testing laboratory.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou pravdivé a v souladu s naší současnou úrovní znalostí. Vlivem výsledků nového výzkumu a praktické aplikace mohou vyžadovat technické listy revize. Nemůže existovat žádná záruka ani závazek odvozený z informací zde uvedených. Příslušenství k TH2 Stop



T-Bandel H 12,5cm | T-Corner E: 15x15cm | T-Corner I: 15x12,5cm | T-Wall collar 12x12cm | T-Fix