



Technický list 07.02 Profi aplikační pistole na PU pěny

Výrobek	Profesionální celokovové provedení pistole určené pro aplikace polyuretanových pěn ZWALUW se šroubovým uzávěrem ventilu - NBS.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▣ Rychlá a snadná manipulace;▣ Vnitřní části s teflonovým filmem pro zvýšení kluznosti typ NBS 9070 plus GOLD;▣ Opakované použití bez nutnosti sejmutí dózy s polyuretanovou pěnou – všechny typy;
Použití	<ol style="list-style-type: none">1. Pistolovou polyuretanovou pěnu NBS řádně protřepat (min. 30x);2. Pistolovou pěnu NBS našroubovat na adaptér pistole (nedotahovat natvrdo);3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a vpustit pěnu do celého vnitřku pistole;4. V tomto okamžiku je pistole NBS připravena k aplikaci pěny. Vyústění trubice nikdy nepokládat přímo na podklad, ale držet jej asi 1 cm nad ním.;5. Expanzi pěny lze dle požadavku upravovat stavěcím průtokovým šroubem;
Uskladnění	<ol style="list-style-type: none">1. Po použití nechte vždy dózu s pěnou našroubovanou na pistolí NBS;2. Stavěcí průtokový šroub zcela utáhnout, pistolí nikdy nevyprazdňovat;3. Pistolí uskladnit postavením na dno dózy – pistolí nahoru;
Opakované použití	<ol style="list-style-type: none">1. Dózu před použitím řádně protřepat – nutno držet pistolí;2. Na špičce vstříkovací trysky opatrně odstranit vytvrzenou pěnu ostrým nožem;3. Uvolnit stavěcí průtokový šroub a zmáčknutím kohoutku aplikovat pěnu;4. Stavěcím průtokovým šroubem nastavit požadovanou expanzi;5. Pistole připravena k opakovanému použití;
Výměna dózy NBS	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte úplné vyprázdnění dlouhodobým zmáčknutím spouštěcího kohoutku;2. Novou dózu pistolové pěny NBS řádně protřepat;3. Stavěcí průtokový šroub zavřít a prázdnou dózu odšroubovat;4. Bez použití čističe nasadit novou dózu;5. Uvolnit stavěcí průtokový šroub, pěnu zkusmo aplikovat aby došlo k zaplnění pistole;
Čištění	<ol style="list-style-type: none">1. Prázdnou dózu NBS odšroubovat (otvor ventilu držet od těla);2. Čistič pistolové pěny ZWALUW našroubovat na pistolí NBS;3. Zmáčknout spoušť a zaplnit pistolí čističem;4. Čistič nechat v pistolí působit cca 10 – 12 min (max. 15);5. Opakovaně zmáčknout spoušť a zaplnit pistolí čističem;6. Čistič NBS odšroubovat a sejmut z pistole NBS;7. Nadbytečný čistič z adaptéru utřít hadrem, na adaptér nanést silikonovým sprejem vrstvu ochranného filmu;8. Na adaptér našroubovat novou dózu pistolové NBS pěny;9. Zmáčknout spoušť a nechat pěnu zaplnit vnitřek pistole a odstranit zbylý čistič;10. Pistole je připravena k uskladnění nebo dalšímu použití;
Upozornění	Uvedené informace se vztahují na typy: NBS-9058 EKO; NBS-9059; NBS-9070 a pistole GOLD.
Aktualizace	Aktualizováno dne: 18.03.2010 Vyhотовeno dne: 26.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100