

T-SILENCE dB 30 – 9,5 mm

Akustická fólie

Popis: Pružný materiál pro akustickou izolaci proti nárazovému hluku z trojrozměrné rohože z monofilu spojeného s voděodolnou a prodyšnou membránou, opatřenou na okraji butylovou páskou ke slepení pásů.



Technický údaj	Norma	Hodnota
Váha	EN 9864	645 g/m ² (±10%)
Tloušťka	-	9,5 mm
Vnitřní hustota jádra	-	0,061 g/cm ³
S _d	DIN 52615	0,02 m
Tepelná vodivost při 10° (λ)	EN 12667	0,05 W/mK
Komprese	UNI EN 12431	1,5 mm
Dynamická tuhost	EN 29052-1	13 MN/m ³ *
Snížení nárazového zvuku (hodnocen potěr o 100 kg/m ²)	UNI EN 12354-2	27 dB
Útlum nárazového zvuku	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	30 dB**
Pevnost v tlaku při 10 % defor.	ASTM D1621	0,981 kPa
Zbytková tloušťka při tlaku 5kPa a 3 000h	EN 1606	9,05 mm
Šířka role	-	1,4 m (± 0,1)
Délka role	-	18 m (± 0,2)

* Zpráva o zkoušce #014-09 acuDS, MRL (Verona)

** Zpráva o zkoušce #54-09 aculN8, MTL (Verona), na povrchu 1mx1m

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou pravdivé a v souladu s naší současnou úrovní znalostí. Vlivem výsledků nového výzkumu a praktické aplikace mohou vyžadovat technické listy revize. Nemůže existovat žádná záruka ani závazek odvozený z informací zde uvedených.